

# BONUM® INVERTER

- + KOMPAKT, ANTRACITGRÅLACKERAT STÅLKABINETT
- + LÅG INVESTERINGSKOSTNAD
- + WIFI-KOMPATIBEL



| MODELL                             |                   | 25                               | 35              | 45              | 65               |
|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Värmeeffekt <sup>1</sup>           | kW                | 1,1-5,0                          | 1,2-6,5         | 1,5 - 8,5       | 2,2 - 11,4       |
| Uppvärmningskapacitet <sup>2</sup> | m <sup>3</sup>    | 10 - 25                          | 15-35           | 30 - 45         | 45 - 65          |
| Driftspänning                      | V~50Hz            | 230V 1N                          | 230V 1N         | 230V 1N         | 230V 1N          |
| Säkringsstorlek, C-karaktär        | A                 | 10                               | 10              | 10              | 16               |
| Verkningsgrad, COP <sup>1</sup>    |                   | 6,0-4,0                          | 6,0-4,1         | 6,2-4,3         | 6,2 - 4,4        |
| Kompressor                         |                   | Gree                             |                 |                 |                  |
| Kabinett                           |                   | Antracitgrålackerat stålkabinett |                 |                 |                  |
| Ljudnivå (vid 1 m)                 | dB(A)             | 38-47                            | 38-48           | 38-48           | 40 - 52          |
| Vattenanslutning                   | mm                | 50                               | 50              | 50              | 50               |
| Vattenflöde                        | m <sup>3</sup> /h | 3,0                              | 4,0             | 4,7             | 6,3              |
| Köldmediemängd R32                 | kg                | 0,32                             | 0,40            | 0,45            | 0,65             |
| Höjd x Bredd x Djup                | mm                | 607x933x360                      | 607 x 933 x 360 | 607 x 933 x 360 | 768 x 1047 x 453 |
| Vikt                               | kg                | 45                               | 46              | 47              | 65               |

- Bonum minskar uppvärmningskostnaden med 70–80% beroende på utomhustemperatur och skapar behaglig poolvärme till låg investeringskostnad
- Varvtalsstyrd kompressor och fläktmotor med silent-läge för låg ljudnivå
- Titanvärmexlaren som tål både klor- och saltvatten
- Miljövänligt och effektivt köldmedium (R32)
- Temperaturstyrd avfrosthfunktion
- Inbyggd flödesvakt för säker drift och unionskopplingar för enkel installation
- Digital LED-display för enkel temperaturinställning och med timerfunktion
- Levereras med vinteröverdrag samt installations-tillbehör



## TILLBEHÖR Wifi-styrning

Genom appen "Aqua Temp" kan du styra Bonum från mobilen oavsett var du befinner dig.



**3 ÅRS**  
FULLSERVICEGARANTI



**2 ÅRS YTTERLIGARE**  
MATERIALGARANTI PÅ KOMPRESSORN

<sup>1</sup> Värmeeffekt och verkningsgrad är angivna vid en utomhustemperatur på 15 °C, relativ luftfuktighet 70% och en pooltemperatur på 26 °C, testförfarande baserade på EN 14511 som dock inte omfattar poolvärmepumpar.

<sup>2</sup> Uppvärmningskapaciteten ska ses som riktvärden för en isolerad pool med övertäckning nattetid. Ett pooltak rekommenderas som energibesparande poolskydd. Modellerna är främst avsedda att användas under perioden maj-september, vilket är en normal poolsäsong. För att förlänga poolsäsongen rekommenderar vi att man går upp en modellstorlek.